

Typ 360

- ▶ von vorne zu beladende Maschine mit geschlossener Washkabine und separatem, in Maschine integriertem Waschlösemittelvorrat
- ▶ pneumatisch bewegter Maschineneinschub, Maschinentür ist als Maschinenfront ausgebildet; Betrieb der Waschmaschine nur bei geschlossener Tür möglich
- ▶ Maschineneinschub mit angetriebenen Auflagerollen für Aufnahme der Druckzylinder, Antrieb der verstellbaren Auflagerollen mit außen liegendem Ex-Getriebemotor
- ▶ Auffangwanne aus Edelstahl unter Maschineneinschub; verhindert Verunreinigung des Fußbodens; bewegt sich synchron mit Einschub
- ▶ Individuell gestaltetes Wasch- und Nachspülspritzsystem
- ▶ Leistungsfähiges Waschpumpen-/Ex-Motor-Aggregat
- ▶ herausnehmbare Filtereinsätze zum Schutz von Spritzsystem, Pumpen und Rohrleitungen
- ▶ Füll-Niveausteuern für den integrierten Waschlösemittelvorrat (Betriebsniveau, Max.-Füllstand)
- ▶ Innenabsaugungssystem mit leistungsstarkem Ventilator und pneumatisch gesteuerten Lufteinlass- und Luftbeimischklappen
- ▶ automatisches Waschprogramm (SPS); beinhaltet Waschen – Abtropfen – Nachspülen – Abtropfen – Innenabsaugung; Programmschritte einzeln einstellbar

Zubehör

- ▶ Selbstreinigungsvorrichtung
- ▶ Lösemittelkühlung, alternativ mit Thermostatventil, Wasserkühler oder Rückkühler
- ▶ Arbeitsplatzabsaugung
- ▶ Lösemittel-, Konzentrations-, Mess-, und Regelsystem für den Anschluss an eine Abluftreinigungsanlage

Optionale Maschinenausführungen

- ▶ Integration in vorhandene Räume und Zylinder-Logistik
- ▶ Durchlaufwaschmaschine mit 2 Türen
- ▶ Ausführung 360-W für wässrig-alkalische Reinigungssysteme

Waschmaschine Typ 360	Größe 3	Größe 4	Größe 5
Anzahl Druckzylinder	3	4	5
Druckzylinder-Durchmesser max. mm	300	250	300
Druckzylinder-Länge max. mm	2000	2500	2500
Leistung Waschpumpe m³/h / kW	80 / 20	105 / 28	160 / 47
Innenabsaugung m³/h / kW	4000 / 2,5	4000 / 2,5	4000 / 2,5
Abmessungen mm	5040 x 3500 x 3100	5920 x 3500 x 3100	6800 x 4200 x 3100
Platzbedarf mm	6660 x 5500 x 3700	7980 x 5500 x 3700	9300 x 6200 x 3700
Einbringmaße mm	3120 x 3400 x 2000	3560 x 3400 x 2000	4000 x 3900 x 2000

* Technische Änderungen vorbehalten

360

