

Typ CLEANfleX

Waschanlagen Typ CLEANfleX

Mit den Waschmaschinen Typ CLEANfleX stellen wir das Nachfolgemodell der Baureihe Typ 100 aus der Reihe der von oben zu beladenen Anlagen vor.

In Zeiten sinkender Laufzeiten und häufigerer Jobwechsel gewinnt die effiziente Reinigung von farbführenden Druckmaschinenkomponenten immer mehr an Bedeutung.

Die Waschmaschinen vom Typ CLEANfleX reinigen Farbwan­nen, Raket, Eimer und sonstige Teile mit Lösemitteln Flammpunkt < 55°C (Modell CLEANfleX-ex), Lösemitteln Flammpunkt > 55°C (Modell CLEANfleX) und mild – oder hoch alkalischen Reinigern (Modell CLEANfleX-aqua).

Für das gute Reinigungsergebnis sorgen:

- ▶ ein kurzer Spritzabstand in Verbindung mit einem hohen Spritzdruck
- ▶ unterstützt wird der Prozess durch oszillierende Drehbewegungen der Spritzrohre

- ▶ Beladen wird die CLEANfleX in einer komfortablen Höhe von oben. Wie ihr Vorgänger ist die Baureihe robust, wartungsfreundlich und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen für Lösemittel Waschmaschinen.
- ▶ Die nutzbare Höhe der Anlagen beträgt 400 mm, die Breite 600 mm. Dazu sind drei Längsvarianten verfügbar: 1000, 1500 und 2000 mm
- ▶ Im Gegensatz zum Vorgängermodell verfügt die Baureihe CLEANfleX über einen speziell geformten Deckel, der eine bequeme Beladung ermöglicht und ausgestattet ist mit einer pneumatischen Spannvorrichtung.
- ▶ Die Erfassung des Füllvolumens im Waschlösemittelbehälter, abgeschottet zur Waschkammer, erfolgt über eine hydrostatische Messung. Es werden mehrere Füllniveaus erfasst und am Schalt­schrank angezeigt.
- ▶ Groß dimensionierte, von außen herausnehmbare Siebkörbe schützen Pumpen, Rohrleitungen und Spritzsysteme vor Verunreinigungen. Diese Siebkörbe sind leicht zugänglich auf der Rückseite der Anlage platziert.
- ▶ Die Anlagen sind komplett in Edelstahl gefertigt.

